

Protezione Pilastro Antitrauma Ignifuga UNI EN 913 – Interni/Esterni – H 200 cm



Riferimento

Codice 1708-14

-
-

Opzioni

Colore: Blu, Rosso, Giallo, Verde, Arancione, Grigio chiaro

Sviluppo: 0-56 cm., 57-80 cm, 81-120 cm, 121-160 cm, 161-200 cm, 201-240 cm

Descrizione

Protezione modulare antitrauma per pilastri – UNI EN 913

Protezione modulare antitrauma progettata per **colonne a sezione quadrata o rettangolare**, idonea per **impianti sportivi, palestre, spogliatoi, aree tecniche e magazzini**, utilizzabile sia in **ambienti interni che esterni**.

Il prodotto è **certificato UNI EN 913** ed è realizzato con **materiali totalmente ignifughi**, garantendo elevati standard di sicurezza in contesti ad alta frequentazione.

Caratteristiche tecniche

- **Altezza:** 200 cm
- **Applicazione:** pilastri quadrati o rettangolari
- **Utilizzo:** interno / esterno
- **Certificazione:** UNI EN 913
- **Struttura:** modulare
- **Fissaggio:** chiusura con fascia in velcro maschio/femmina

Imbottitura antitrauma

- **Materiale:** polietilene espanso ignifugo (PLTR)
- **Spessore:** 30 mm
- **Prestazioni:** grado di protezione pari o superiore al poliuretano espanso densità 30 kg/m³ con spessore 50 mm
- **Certificazione:** UNI EN 913

L'imbottitura assorbe efficacemente gli urti accidentali, riducendo il rischio di infortuni e danni strutturali.

Rivestimento esterno

Disponibile nelle seguenti versioni:

Carbon ignifugo – Classe 1

- Colori: blu, rosso, verde, arancione, giallo, grigio
- Elevata resistenza meccanica
- Indicato per utilizzi intensivi

PVC ignifugo liscio – 600 g

- Colori: giallo, arancione, grigio
- Superficie lavabile e antimuffa
- Alta visibilità per ambienti sportivi e tecnici

Il rivestimento è **sigillato sui lembi di chiusura mediante elettrosaldatura ad alta frequenza**, per garantire durata e sicurezza nel tempo.

Dimensionamento

La protezione viene dimensionata in base al **perimetro totale del pilastro**, calcolato come somma dei lati.

Esempi:

- Pilastro 40 x 40 x 40 x 40 cm ? sviluppo 121–160 cm
- Pilastro 20 x 30 x 20 x 30 cm ? sviluppo 81–120 cm

Durante l'ordine è necessario **inserire le misure esatte del pilastro** nella sezione di personalizzazione del prodotto.

Tempi di consegna

15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine