

Seduta con fissaggio frontale - Ignifuga

Codice: 1861V2

Descrizione

Seduta costituita da una **struttura portante stampata ad iniezione in poliammide caricato con fibra di vetro al 30%**, materiale **ignifugo e riciclabile al 100%** con resistenza eccezionale alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici, alle intemperie e all'umidità, anche in presenza di forte concentrazione salina.

Il **sedile e lo schienale** sono stampati ad iniezione in **polipropilene copolimero colorato di prima scelta**, **ignifugo in classe 1 e additivato anti-UV**. Il fissaggio alla struttura di sostegno avviene in **11 punti mediante rivetti speciali antistrappo GRAF**, con resistenza alla rottura da trazione e da taglio di **2000 N**, rendendo l'insieme **anti-vandalo**.

Le due fiancate sono collegate mediante una **traversa portante** che funge anche da **perno di rotazione per il sedile**. Il movimento del sedile è regolato da **due meccanismi a molla separati**, uno che genera la spinta di chiusura, l'altro che la rallenta nella fase finale per evitare qualsiasi rumore. Tali meccanismi sono **inglobati nella struttura e inaccessibili dall'esterno**, come previsto dalla normativa Europea **UNI EN 13857**, e non comportano alcun pericolo di schiacciamento delle mani o la presa delle vesti.

La seduta è provvista di **numerosi alloggiamenti per l'inserimento di targhette segna numero** (2 nella parte superiore, dx e sx, visibili per chi scende dall'alto, 1 sotto il sedile visibile per chi sale dal basso, 2 targhette per **QR code** con cui è possibile rendere il posto interattivo con l'evento). Tutte le targhette sono **opzionali**, con quotazione a preventivo.

La seduta viene prodotta in vari colori ed è ordinabile nel **modello con fissaggio sulla parte frontale del gradone**.

Caratteristiche comuni:

Dimensioni: **larghezza 450 mm**, profondità con sedile chiuso **100 mm**, profondità con sedile aperto **450 mm**, altezza schienale (misurato dal sedile) **370 mm**, altezza di seduta **da 400 a 450 mm**.

Conformità alle disposizioni FIFA / UEFA; poltroncina omologata FIBA; rispondente alle normative Europee **UNI EN 13200-1-4**, testata con prove di laboratorio da **Istituto Italiano di ricerca CATAS** secondo la normativa

Europea **UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo)**.

I sedili vengono forniti **completi di certificato valido di reazione al fuoco**.

Prodotto soggetto a **consistenti e repentine variazioni di stock**, si consiglia di contattare Conquest per la disponibilità.

Acquisto minimo 10 pezzi

Disponibilità
Questo prodotto viene realizzato periodicamente (ogni 4-5 settimane) in grandi quantità e varianti (colore, reazione al fuoco, modello). In alcuni casi è già disponibile a stock e la consegna può essere più rapida: ti invitiamo quindi a contattare Conquest per avere conferma della disponibilità aggiornata.

Nota bene: le quantità possono variare molto rapidamente, per cui consigliamo di confermare l'ordine subito dopo la verifica.