

Coppia indicatori 24 secondi FIBA con tempo di gioco



Riferimento

Codice 1396X

-

Opzioni

Comando: Radiofrequenza, Via Cavo

Consolle: Non Necessaria, Visualizzata Serie

 MXL

Trattamento: Nessuno, Anti-Umidità

Descrizione

COPPIA di indicatori contasecondi elettronici monofacciali

Caratteristiche:

- utilizzo di LED tipo SM ad alta qualità e durata (media 100.000 ore) con angolo di visibilità di 150°, secondi con altezza cifre cm. 30 a tripla fila di LED con visibilità a 130 mt., tempo di gioco con altezza cifre cm. 14 visibili fino a 70 mt.:
- telaio in alluminio con pannello frontale in policarbonato antiriflesso, conforme a norme DIN 18032-3 e UNI 9554 (prova di resistenza ai colpi di palla):
- indicazione secondi, conteggio programmabile da consolle (con gestione regola 14 secondi):
- indicazione fine tempo mediante punti luminosi di diam. cm. 8:
- segnalazione acustica 120 dB (a 1 mt.) automatica e manuale:
- dimensioni cm. 70,5x60x11,5 (LxAxP), peso kg. 11 cadauno.

Gli indicatori possono essere comandati:

- A) direttamente dalla console di un tabellone della serie MXL già in vostro possesso (in questo caso selezionare -Non Necessaria- dal menu opzioni), sia via cavo seriale che a radiofrequenza: i dati del tabellone e degli indicatori sono sincronizzati, si consiglia comunque l'adozione della consolle aggiuntiva art. 1396T:
- B) mediante una console della stessa serie adottata per i tabelloni della serie MXL
- N.B.: una console può comandare più coppie di indicatori contasecondi

OPTIONAL

- trasmissione radio con frequenza 2.400 GHz con portata utile di mt. 100 (mt. 500 in esterno), evita il cablaggio della linea dati (solo con consolle serie MXL)
- trattamento anti-umidità delle schede elettroniche, per installazioni in piscine, palaghiaccio, ecc.