

Rete per pickleball Top Court trasportabile in acciaio, professionale

Codice: **3433LX**



Descrizione

Rete per pickleball Top Court trasportabile in acciaio, professionale

Impianto mobile per pickleball professionale completo di rete regolamentare e argano tendi-rete. Sistema di alto livello per installazione temporanea o permanente in centri sportivi, per uso agonistico e in tutti gli ambiti in cui si prevede un uso intensivo. Adatto all'utilizzo sia indoor che outdoor.

I montanti e il longheroni sono in acciaio verniciato con profilo a sezione quadrata 80x80 mm. Le basi stabilizzatrici sono costituite da piatti in acciaio con spessore di 10 mm che fungono sia da piede che da zavorra.

L'impianto è trasportabile grazie ai carrelli basculanti presenti alla base dei montanti, dotati di 4 robuste ruote piroettanti gommate e anti-traccia. I carrelli possono all'occorrenza essere rimossi in caso di installazione permanente o semi-permanente semplicemente rimuovendo la vite di perno.

La rete è in polietilene di colore nero stabilizzato ai raggi UV, maglia 45x45 mm lavorata con nodo, banda superiore da 5 cm in nylon, fune di tensionamento in acciaio rivestito con un diametro di 5 mm. Sui montanti sono presenti due punti di fissaggio che consentono di bloccare lateralmente e stendere correttamente la rete.

La rete ha una lunghezza totale di 670 cm. Quando correttamente tesa, l'altezza è di 91,5 cm (36 pollici) in corrispondenza delle righe laterali del campo e di 86 cm (34 pollici) al centro. L'altezza al centro deve essere regolata con rete sufficientemente tesa, utilizzando l'apposito nastro centro-rete regolabile e agganciabile alla struttura.

La tensione della rete avviene mediante un argano a manovella in acciaio inox alloggiato all'interno di uno dei montanti. Il bloccaggio della fune tendi-rete sull'altro montante avviene mediante l'apposito gancio.

Caratteristiche:

- Dimensioni totali 690x92x70 cm
 - Peso totale 130 kg circa
 - Colore nero
-

