

Carrello segnacampo a pressione automatica 14 litri

Codice: 1153A

Descrizione

Carrello segnacampo con caricamento automatico della pressione

Il **carrello segnacampo a pressione automatica** è progettato per tracciare le linee sui manti erbosi utilizzando pitture liquide atossiche da diluire con acqua.

La sua caratteristica principale è il sistema che genera automaticamente la pressione attraverso la normale azione di spinta. Non è quindi necessario pressurizzare manualmente il serbatoio prima di iniziare il lavoro.

Pressione generata dalla spinta del carrello

Durante l'avanzamento, un apposito meccanismo introduce aria all'interno del flacone contenente la pittura. Dopo pochi metri di spinta, il sistema raggiunge la pressione necessaria ed è pronto per la tracciatura.

Questo funzionamento permette di preparare rapidamente il carrello e di mantenere un'erogazione **costante e regolare** durante la marcatura del campo.

Comando di erogazione sul manubrio

La fuoriuscita della pittura viene controllata tramite una **leva posizionata sul manubrio**. L'operatore può quindi avviare o interrompere lo spruzzo direttamente durante l'avanzamento, senza modificare la propria posizione di guida.

Il sistema di tracciatura laterale è regolabile e consente di seguire visivamente la linea durante il lavoro.

Due getti di spruzzatura compresi

Il carrello viene fornito con **due differenti getti di spruzzatura**, caratterizzati da diverse quantità di erogazione. Questa dotazione permette di scegliere il getto più adatto in base alla quantità di pittura necessaria e alle condizioni del terreno.

Serbatoio da 14 litri e struttura in acciaio

Il flacone a pressione è realizzato in polietilene e presenta una capacità di **14 litri**. La struttura portante è costruita in tubolare di acciaio verniciato ed è montata su ruote pneumatiche, che agevolano lo spostamento sui manti erbosi.

Il carrello è fornito con **dichiarazione di conformità CE**.

Dati tecnici Caratteristica Specifiche **Tipologia** Carrello segnacampo a spruzzo **Pressurizzazione** Automatica mediante la spinta del carrello **Prodotto utilizzabile** Pitture liquide atossiche diluibili con acqua **Superficie di utilizzo** Manti erbosi **Struttura** Tubolare di acciaio verniciato **Serbatoio** Flacone a pressione in polietilene **Capacità** 14 litri **Comando di erogazione** Leva sul manubrio **Tracciatura** Laterale e regolabile **Getti compresi** 2 getti con differenti quantità di erogazione **Ruote** Pneumatiche **Conformità** Dichiarazione di conformità CE