



Tabellone elettronico multi-sport H25 con pannelli falli e 24 secondi

Codice: 1395Q24



Descrizione

Tabellone elettronico multisport H25 con pannelli falli e 24 secondi

Il **tabellone elettronico multi-sport H25 con pannelli falli e 24 secondi** è una soluzione professionale e completa per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni. È progettato per la gestione di numerose discipline.

Il set comprende **tabellone segnapunti, pannelli laterali per falli e numeri maglia, due indicatori dei 24 secondi e console touchscreen wireless** con doppio comando separato **Start/Stop**. Tutti gli elementi sono collegati **via radio**, compresi i 24 secondi. È quindi sufficiente un solo punto di alimentazione in prossimità del tabellone, mentre console e 24 secondi sono alimentati da **batterie ricaricabili a lunga durata**.

La trasmissione dati avviene a **2,4 GHz in modalità FHSS**, a spettro diffuso con salto di frequenza, per evitare interferenze e garantire stabilità e sicurezza del collegamento. Su richiesta può comunque essere fornito anche il set di cavi per la trasmissione dati, a preventivo in base alle misure.

Dal punto di vista visivo, il tabellone utilizza **LED SMD** di alta qualità con cifre da **25 cm** a doppia fila di LED, leggibili fino a **110 metri** con un angolo di visibilità di **150°**. Visualizza in modo chiaro **cronometro, punteggi, falli, timeout, possesso palla e nomi delle squadre**.

I nomi delle squadre sono programmabili fino a **6 caratteri per squadra**, con altezza caratteri di **16 cm**; nomi più lunghi vengono visualizzati con altezza ridotta. Il punteggio è visualizzato da **0 a 199** con configurazione **3+3 cifre**. Il cronometro funziona in formato **mm:ss** con conteggio crescente o decrescente, possibilità di arresto e ripartenza e segnale acustico di fine tempo escludibile. A consolle scollegata è disponibile anche la **funzione orologio**.

Sono inoltre previste l'indicazione di **set vinti o falli di squadra da 0 a 9** con display da **20 cm**, l'indicazione del **periodo di gioco** con cifra da **20 cm** e gli indicatori di **bonus, servizio o possesso palla**. La segnalazione acustica è potenziata, con intensità di **120 dB a 1 metro**, regolabile sia in durata sia in intensità.

La struttura del tabellone è realizzata in **alluminio verniciato a polvere** con pannello frontale in **policarbonato**

antiriflesso. È resistente ai colpi di palla secondo le norme **DIN 18032-3** e **UNI 9554:1989** e sopporta impatti con palloni da **450 grammi fino a 130 km/h**, senza necessità di protezione frontale aggiuntiva.

Il design modulare consente un trasporto più economico e rapido e facilita anche l'installazione, grazie alle **staffe incluse** e al **manuale tecnico in 5 lingue**. Le dimensioni del solo tabellone sono **140x143x9 cm** con **peso 40 kg**. Le dimensioni complessive del sistema completo di pannelli sono **256x200x9 cm**.

Pannelli falli laterali

I **pannelli falli laterali** sono collegati direttamente al tabellone centrale e offrono un'ottima visibilità laterale fino a **30 metri** con angolo di visuale di **150°**. Consentono la visualizzazione di **maglia e falli dei giocatori** su **12 righe**, con numeri maglia programmabili tramite cifre da **10 cm** e punti luminosi da **2,5 cm**.

Ciascun pannello misura **58x200x9 cm** e ha un **peso di 35 kg**.

Indicatori 24 secondi

Gli **indicatori dei 24 secondi** seguono le specifiche **FIBA**, hanno cifre alte **20 cm**, mostrano i **decimi negli ultimi 5 secondi** e dispongono di **luce rossa di tempo scaduto**. Utilizzano una batteria ricaricabile con autonomia fino a **25 ore** e comunicazione radio affidabile in tecnologia **FHSS**.

Console touchscreen e comandi Start/Stop

La gestione del sistema avviene tramite **console touchscreen portatile** con schermo a colori da **7 pollici**, interfaccia **multilingua**, funzionamento intuitivo e protezione contro le cadute accidentali. La console è alimentata da **batteria al litio ricaricabile interna** con durata tipica di **14 ore**, viene fornita con **alimentatore-caricabatteria** ed è preimpostata per la gestione diretta delle varie discipline sportive, oltre a essere **aggiornabile via USB**.

Attraverso la console è possibile controllare direttamente fasi di gioco, timeout, squadre, falli individuali e tutte le principali funzioni del sistema. In aggiunta, sono comprese **due console supplementari separate** per la gestione dello **Start/Stop del tempo di gioco** e dei **24 secondi**, incluso il reset, così da consentire il controllo da posizioni distinte.

Omologato FIBA livello 2