



Impianto Basket Oleodinamico Manuale Sbalzo
230 cm | 2 canestri

Codice: 0882M

Descrizione

Versione **manuale** dell'impianto basket oleodinamico con **sbalzo 230 cm**, omologato **F.I.B.A. 2° livello**. La struttura è costituita da basamento pesante in tubolare sezione **100x50 mm** con dimensioni **200x120 cm**, montante verticale anteriore in tubolare **150x100 mm** controventato, montante di sostegno posteriore in tubolare **80x40 mm** e braccio di supporto del tabellone in tubolare **150x100 mm**.

L'impianto viene fornito di serie con **tabelloni in cristallo temperato 12 mm** con **pellicola di sicurezza**, **protezioni sottocanestro**, **canestri reclinabili** e **retine**. Le protezioni frontali sono in **multistrato** con imbottitura in gomma espansa e rivestimento in **PVC lavabile**, con protezione del braccio fino a **120 cm** sul retro del tabellone.

Per la movimentazione è dotato di **2 ruote anteriori girevoli** e **2 rulli transpallet** posteriori. **Zavorra inclusa**. Lo spazio utile per l'alloggiamento in palestra è di **395 cm** dalla linea di fondo campo.

Il sistema idraulico di sollevamento/abbassamento è costituito da **pistone idraulico Ø60 mm** e **pompa manuale** con serbatoio in alluminio, **asta asportabile** e **valvola di non ritorno** montata direttamente sul pistone.

Struttura testata secondo **UNI EN 1270** e omologata **F.I.B.A. 2° livello**.

Trattandosi di articolo con volume e peso elevati, le spese di trasporto non sono indicate e vengono calcolate a preventivo.