

Protezione antitrauma sp. 22 mm ignifuga CL1 per pali e colonne tonde

Codice: 1709P

Descrizione

La protezione antitrauma sp. **22 mm** è progettata per il rivestimento di **pali** e **colonne tonde** in ambienti come **palestre**, **scuole** e **asili**, dove è richiesta una protezione contro urti accidentali su elementi strutturali esposti. La realizzazione su misura consente di adattare il prodotto alle dimensioni della superficie da rivestire, in funzione del diametro o della circonferenza del supporto.

La struttura è composta da **espanso reticolato a cellule chiuse** accoppiato a **PVC** sul lato a vista, con finitura tipo **finta pelle**. Il materiale non assorbe acqua ed è adatto sia per applicazioni **interne** sia per utilizzo **esterno**. La superficie è **lavabile**, **antigraffio** e resistente a liquidi, acidi basici e olii, con buona resistenza ai raggi UV.

Lo spessore è di **22 mm**, con **peso indicativo di 1,35 kg/mq** e **densità di 30 kg/m³**. La posa in opera può avvenire mediante **collante** oppure, quando richiesto, con sistemi removibili come **velcro** o altre soluzioni di fissaggio compatibili con la configurazione del supporto (non comprese).

Le **certificazioni** comprendono **UNI 9177 Classe di reazione al fuoco 1**, **UNI EN 913**, **UNI EN 12149:1999** per la determinazione di formaldeide e metalli pesanti e conformità del **PE espanso a norma EN 71-3**.

Colori disponibili **blu** e **rosso**

Disponibili a richiesta profili di finitura copri giunta a "T".

Non conosci la superficie necessaria?
Usa il calcolatore per stimare i mq della protezione in base alla forma e alle misure della colonna.

Calcola i mq della protezione