



Protezione antitrauma sp. 20 mm per pali esterni

Codice: 1709F

Descrizione

La protezione antitrauma sp. **20 mm** è progettata per il rivestimento di **pali, colonne, spigoli, pareti** e altre superfici esposte a urti accidentali in ambienti esterni. La lavorazione su misura consente di adattare il prodotto alle dimensioni del supporto, in funzione dell'applicazione richiesta.

La struttura è composta da **espanso reticolato a cellule chiuse** accoppiato a **PELD**, con finitura **goffrata**. Il materiale non assorbe acqua ed è adatto all'uso esterno, con caratteristiche di **lavabilità, resistenza ai raggi UV** e buona tenuta nei confronti di liquidi, acidi basici e olii.

La densità del materiale è di **30 kg/m³**, con **peso indicativo di 0,72 kg/mq**.

Il prodotto può essere applicato su superfici in **muratura, cartongesso, legno e metallo** in contesti esterni.

La posa in opera può avvenire mediante **collante** da applicare sia sulla protezione sia sulla superficie, oppure con **occhiellatura** o con **velcro** per applicazioni removibili, compatibilmente con le dimensioni del supporto (sia occhiellatura che velcro non sono comprese nel prezzo e vanno quotate a parte).

Certificato UNI EN 913.

Dimensioni: spessore **20 mm**, altezza e larghezza realizzate su misura

I colori disponibili prevedono **schiuma grigia** con rivestimento a scelta **arancio, blu o verde**.

Disponibili a richiesta profili di finitura copri giunta a "T".

** PRIMA DI AGGIUNGERE LA CARRELLO, RICORDATI DI INSERIRE LE MISURE NEL CAMPO PERSONALIZZAZIONE E SALVARE **

Non conosci la superficie necessaria?

Usa il calcolatore per stimare i mq della protezione in base alla forma e alle misure della colonna.

Calcola i mq della protezione