



Struttura basket Hydroplay Club 3x3
oleodinamica manuale

Codice: 0883X3HP

Descrizione

Questa struttura **Hydroplay Club** è stata progettata e realizzata esclusivamente per la **pallacanestro 3x3**. Si tratta di una singola unità a **funzione oleodinamica manuale**, con struttura in **profilo di acciaio zincato** adatta all'uso esterno e con possibilità di regolazione del tabellone in **altezza** e **perpendicolarità**.

Lo spostamento avviene mediante **4 ruote gommate** che si alzano e si abbassano automaticamente con il sollevamento o l'abbassamento della struttura. Sul retro della base è alloggiato un **contrappeso in cemento**, imbottito e rivestito, mentre frontalmente è presente una **protezione di grosso spessore da 10 cm** con rivestimento in **PVC lavabile**.

Il tabellone è in **cristallo temperato di sicurezza da 12 mm** con **pellicola protettiva**, montato su telaio in **acciaio zincato** e dotato di **protezione inferiore in materiale espanso**. Il sistema comprende **canestro reclinabile** e **retina in nylon**.

La struttura ha **sbalzo di 225 cm**, che garantisce una fascia di sicurezza di **100 cm** tra protezione frontale e linea di fondocampo, e richiede uno **spazio minimo di 350 cm** per il posizionamento. Consente il gioco **basket**, **mini-basket** e posizioni intermedie, facilmente individuabili e bloccabili manualmente tramite **asta telescopica**. Il sistema di mantenimento assicura il tabellone in posizione perfettamente verticale a qualsiasi altezza.

La dotazione extra per il gioco **3x3** comprende lo **spazio per alloggiamento dell'indicatore contasecondi** integrato nella protezione principale con speciale protezione in **plexiglas sagomato**, **indicatore contasecondi con pulsantiera di comando** programmabile nei valori di reset e trasmissione **via cavo**, **pedana in acciaio zincato** per eventuale zavorra aggiuntiva da installare sul retro della base e **set di 5 fodere anti-pioggia**.

È vietato appendersi al canestro o alla retina e arrampicarsi sulla struttura.

È inoltre consigliato il controllo almeno annuale del **livello dell'olio** del circuito oleodinamico e dello stato degli **organi di giunzione**.

In presenza di deformazioni, rotture o anomalie è necessario contattare l'installatore o il produttore.

