



Impianto basket oleodinamico FIBA Livello 1
sbalzo 330 cm

Codice: 0881

Descrizione

Impianto basket oleodinamico omologato FIBA

Impianto basket oleodinamico con sbalzo di 330 cm, progettato per l'allestimento di palazzetti e strutture destinate alle competizioni. È **omologato FIBA Livello 1** e testato secondo la norma UNI EN 1270.

Il prodotto è disponibile in un'unica scheda con possibilità di scegliere tra **funzionamento manuale oppure elettrico**. Le due versioni condividono la stessa struttura, la medesima dotazione e le stesse caratteristiche dimensionali; cambia esclusivamente il sistema utilizzato per sollevare e abbassare l'impianto.

Struttura rinforzata e sbalzo di 330 cm

La base è realizzata in tubolare di acciaio con sezione di **120 × 80 mm** e misura 200 × 110 cm. I montanti verticali anteriori e posteriori sono costruiti in tubolare 180 × 80 mm e opportunamente controventati, mentre il montante che sostiene il tabellone presenta una sezione di 200 × 150 mm.

Le parti mobili della struttura sono incernierate e assemblate mediante perni inferiori di diametro 20 mm e perni superiori di diametro 25 mm, completi di ghiera esterne in acciaio. La **zavorra è compresa** e il peso complessivo del singolo traliccio è di circa 1.400 kg.

Tabellone, canestro e protezioni compresi

L'impianto viene fornito completo di **tabellone in cristallo temperato dello spessore di 12 mm**, dotato di pellicola di sicurezza, e di canestro reclinabile a molle conforme alle norme e ai regolamenti di gioco.

Le protezioni anteriori e posteriori sono realizzate in gomma ad alta densità dello spessore di **10 cm** e rivestite in PVC lavabile. La dotazione comprende inoltre la protezione del palo monotubolare, estesa per una profondità di 120 cm dal retro del tabellone, e le protezioni sotto canestro.

Movimentazione dell'impianto

Per agevolare gli spostamenti, la struttura è dotata di **due ruote anteriori girevoli di diametro 200 mm** e di due rulli fissi posteriori di tipo traspallet.

Per il corretto inserimento e posizionamento all'interno della palestra è necessario disporre di uno spazio utile di **480 cm dalla linea di fondo del campo**.

Versione manuale o elettrica

Nella **versione manuale**, il sistema idraulico di sollevamento e abbassamento utilizza un pistone di diametro 70 mm con stelo da 35 mm, una pompa manuale con serbatoio in alluminio e un'asta di comando asportabile. La valvola di non ritorno è montata direttamente sul pistone.

Nella **versione elettrica**, il movimento viene gestito da una centralina elettrica collegata a un pistone idraulico di diametro 70 mm con stelo da 35 mm. Il sistema comprende una valvola di non ritorno, un serbatoio da 7 litri e un distributore idraulico per comandare le operazioni di salita e discesa.

Dati tecnici Caratteristica Specifiche **Funzionamento selezionabile** Oleodinamico manuale oppure elettrico **Sbalzo** 330 cm **Omologazione** FIBA Livello 1 **Norma di riferimento** Struttura testata secondo UNI EN 1270 **Dimensioni della base** 200 × 110 cm **Sezione tubolare della base** 120 × 80 mm **Montanti verticali** Tubolare 180 × 80 mm controventato **Montante porta tabellone** Tubolare 200 × 150 mm **Tabellone** Cristallo temperato spessore 12 mm con pellicola di sicurezza **Canestro** Reclinabile a molle **Protezioni principali** Gomma ad alta densità spessore 10 cm con rivestimento in PVC lavabile **Ruote anteriori** 2 ruote girevoli Ø 200 mm **Movimentazione posteriore** 2 rulli traspallet fissi **Zavorra** Compresa **Peso del singolo traliccio** Circa 1.400 kg **Spazio richiesto dalla linea di fondo** 480 cm **Pistone idraulico** Ø 70 mm con stelo Ø 35 mm **Serbatoio versione elettrica** Capacità 7 litri