

HOME		GUEST	
PLYR	FOULS	PLYR	FOULS
8 ✓**	23	6 *	8
9 ✓***	0	7 ✓***	3
14 ✓**	15	8 ✓**	15
16 *	28	9 ✓****	20
19 ✓*	18	14 ***	25
23 ✓****	36	18 ✓**	20
25	5	21 ***	15
28 ***	10	25 ✓**	36
31	15	26 ✓***	25
32 ✓**	20	28 ✓**	15
34 *	3	31 *	28
37 ✓***	14	35 ✓**	4

Tabellone segnapunti elettronico H30N FIBA con console e pannelli giocatori

Codice: 1395GP



Descrizione

Tabellone elettronico H30N FIBA completo di pannelli giocatori

Tabellone segnapunti multisport H30N progettato per grandi palestre e palazzetti dello sport. La configurazione permette di visualizzare i **nomi delle squadre** insieme a punteggi, cronometro, periodo, timeout, bonus, possesso e falli di squadra.

Il modello è **omologato FIBA livello 2** ed è completo di console touchscreen da 7 pollici e pannelli laterali per visualizzare numero di maglia, falli e punti dei giocatori. È indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e altre discipline praticate in ambiente interno.

Nomi delle squadre programmabili

La versione H30N dispone di due aree dedicate alla visualizzazione dei **nomi delle squadre, programmabili fino a 8 caratteri per squadra**.

I caratteri sono alti 15,5 cm e risultano leggibili fino a circa 90 metri. I nomi possono essere impostati direttamente attraverso la console touchscreen compresa nella fornitura.

Cifre H30N leggibili fino a 130 metri

I punteggi delle squadre, il cronometro, il periodo e i falli di squadra vengono visualizzati mediante cifre luminose alte **30 cm**, leggibili fino a una distanza indicativa di 130 metri.

L'angolo di visibilità di 150° assicura una lettura chiara anche dalle posizioni laterali delle tribune e del terreno di gioco.

Gestione di punteggi, falli e periodo

Il tabellone permette di visualizzare i **punteggi delle due squadre da 0 a 199**, il cronometro da 00:00 a 99:59, il periodo da 0 a 9 e i falli di squadra o set vinti da 0 a 9.

La dotazione comprende tre indicatori luminosi per i timeout di ciascuna squadra, un indicatore per il bonus e frecce dedicate al possesso, al servizio o al turno. Per la pallacanestro è inoltre presente il **quadrato rosso previsto dal regolamento FIBA**.

Nelle modalità pallavolo e tennis il display del cronometro può essere utilizzato per mostrare i set o game vinti, con valori da 0 a 4.

Omologazione FIBA livello 2

Il tabellone H30N è **omologato FIBA livello 2** ed è configurato per visualizzare le informazioni richieste durante le competizioni di pallacanestro previste per questa categoria di impianti.

L'omologazione, le cifre alte 30 cm, i nomi programmabili e la presenza dei pannelli dedicati ai giocatori rendono questa configurazione adatta a competizioni, manifestazioni sportive e installazioni professionali in strutture di grandi dimensioni.

Console touchscreen compresa

La fornitura comprende una **console con schermo touchscreen a colori da 7 pollici** e batteria interna ricaricabile, con autonomia tipica di circa 14 ore.

L'interfaccia multisport permette di gestire nomi delle squadre, punteggi, cronometro, periodo, timeout, bonus, falli, indicatori di possesso e informazioni individuali dei giocatori. La console è collegabile al tabellone mediante il cavo seriale compreso nella fornitura.

Pannelli laterali per 12 giocatori compresi

La configurazione comprende una **coppia di pannelli laterali** per visualizzare le informazioni individuali di 12 giocatori per ciascuna squadra.

Per ogni atleta vengono mostrati il **numero di maglia da 0 a 99**, i falli o le penalità mediante quattro punti luminosi gialli e uno rosso e il **punteggio individuale da 0 a 99**.

Le cifre dedicate al numero di maglia e ai punti sono alte 15 cm e risultano leggibili fino a circa 70 metri, con un angolo di visibilità di 150°.

Collegamento al tabellone centrale

I pannelli laterali vengono gestiti attraverso la stessa console touchscreen compresa con il tabellone centrale, permettendo a un solo operatore di controllare tutte le informazioni della partita.

Ciascun pannello è dotato di un **cavo seriale da 4 metri** per il collegamento al tabellone centrale. La struttura modulare facilita il montaggio e consente di disporre i pannelli ai lati del segnapunti principale.

Cronometro e segnale acustico

Il cronometro può essere configurato con conteggio progressivo o alla rovescia e consente di gestire i tempi di gioco e gli intervalli. Durante l'ultimo minuto può visualizzare i **decimi di secondo**; a console scollegata il tabellone può mostrare l'ora.

L'avvisatore acustico emette un segnale di **120 dB a 1 metro**, attivabile manualmente o automaticamente allo scadere del tempo. La durata e l'intensità del suono possono essere regolate attraverso la console.

Struttura resistente ai colpi di palla

Il contenitore del tabellone è realizzato in **alluminio verniciato a polvere**, con pannello frontale in polycarbonato antiriflesso. La struttura è resistente ai colpi di palla secondo le norme **DIN 18032-3 e UNI 9554:1989** e non richiede una protezione frontale supplementare.

I componenti interni sono accessibili dalla parte anteriore per agevolare gli interventi di manutenzione. Le cifre utilizzano LED SMD ad ampio angolo di visione, con una durata tipica dichiarata di 100.000 ore.

Anche i pannelli laterali sono realizzati in alluminio verniciato a polvere con frontale in polycarbonato antiriflesso e risultano resistenti ai colpi di palla secondo le norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989.

Installazione del sistema

Il sistema è destinato all'impiego in ambienti interni e viene installato a parete. La struttura modulare facilita trasporto e montaggio, mentre le staffe e i tasselli per il fissaggio del tabellone e dei pannelli laterali sono compresi nella fornitura.

Dotazione compresa

La fornitura comprende il **tabellone segnapunti elettronico H30N omologato FIBA livello 2**, la **console touchscreen da 7 pollici**, l'alimentatore della console, il cavo seriale per il collegamento, il cavo di alimentazione del tabellone, le staffe con tasselli per il fissaggio a parete e la **coppia di pannelli laterali per 12 giocatori per squadra**.

Dati tecnici del tabellone H30N

Scorri lateralmente per vedere le specifiche complete.

Caratteristica Descrizione **Omologazione** FIBA livello 2 **Nomi delle squadre** Programmabili fino a 8 caratteri per squadra, altezza 15,5 cm **Punteggi** Da 0 a 199 per ogni squadra, cifre alte 30 cm **Cronometro** Da 00:00 a 99:59, cifre alte 30 cm **Periodo** Da 0 a 9, cifra alta 30 cm **Falli di squadra o set vinti** Da 0 a 9, cifre alte 30 cm **Timeout** 3 punti luminosi per ogni squadra, diametro 8 cm **Bonus** 1 punto luminoso per ogni squadra, diametro 8 cm **Possesso, servizio o turno** Frece luminose indicatrici **Distanza di leggibilità** Fino a 130 m per le cifre principali e fino a 90 m per i nomi delle squadre **Angolo di leggibilità** 150° **Avvisatore acustico** 120 dB a 1 m, durata e intensità regolabili **Struttura** Alluminio verniciato a polvere con frontale in polycarbonato antiriflesso **Resistenza ai colpi di palla** Conforme alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 **Alimentazione** 100–240 V AC, 50/60 Hz, 260 VA **Dimensioni del tabellone** 200 × 180 × 9 cm **Peso del tabellone** 66,5 kg **Installazione** A parete, staffe e tasselli compresi **Console compresa** Touchscreen a colori da 7 pollici con batteria interna ricaricabile **Collegamento console** Cavo seriale compreso **Garanzia** 2 anni Dati tecnici dei pannelli giocatori

Scorri lateralmente per vedere le specifiche complete.

Caratteristica Descrizione **Configurazione** Coppia di pannelli laterali, uno per ciascuna squadra **Giocatori visualizzati** 12 giocatori per squadra **Numero di maglia** Da 0 a 99, cifre alte 15 cm **Falli o penalità** 4 punti luminosi gialli e 1 punto rosso, diametro 3,2 cm **Punteggio individuale** Da 0 a 99, cifre alte 15 cm **Distanza di leggibilità** Fino a 70 m **Angolo di leggibilità** 150° **Struttura** Alluminio verniciato a polvere con frontale in polycarbonato antiriflesso **Display** LED SMD ad ampio angolo di visione, durata tipica dichiarata di 100.000 ore **Resistenza ai colpi di palla** Conforme alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 **Collegamento** Cavo seriale da 4 m per ciascun pannello **Alimentazione** 100–240 V AC, 50/60 Hz, 250 VA per pannello **Dimensioni di ogni pannello** 120 × 260 × 11,5 cm **Peso di ogni pannello** 69,5 kg **Installazione** A parete, staffe e tasselli compresi **Garanzia** 2 anni