

Tavolo ping pong Garlando Slam Indoor

Codice: **4054BI**

(EAN: 8029975920474)



Descrizione

Tavolo da ping pong pieghevole Garlando Slam Indoor

Il **Garlando Slam Indoor** è un tavolo da ping pong per ambienti interni progettato per il gioco ricreativo, gli allenamenti amatoriali e le partite in famiglia o tra amici. Le dimensioni regolamentari di **274 × 152,5 × 76 cm** assicurano una superficie di gioco completa, mentre la struttura consente l'accesso anche alle persone in sedia a rotelle.

Il piano è realizzato in **fibra di legno ad alta densità HDF con rivestimento melaminico da 12 mm**. La finitura antiriflesso e le linee bianche permanenti migliorano la visibilità durante il gioco. Il piano è disponibile nei colori **blu o verde** ed è abbinato a un telaio con finitura grigio perla.

Il tavolo è dotato di **rete e tendirete permanenti**, che non devono essere rimossi durante la chiusura. Il sistema di piegatura automatica Compact System permette di sollevare separatamente i due piani e consente di utilizzare il tavolo anche in configurazione playback per l'allenamento individuale.

Il telaio e le gambe sono realizzati in **tubolare d'acciaio verniciato a polveri**. Il telaio principale presenta una sezione di 15 × 30 mm, mentre le gambe hanno un diametro di 25 mm. I piedini regolabili consentono di compensare eventuali irregolarità del pavimento, migliorando la stabilità della struttura e la regolarità del rimbalzo.

Il **sistema di sicurezza integrato con meccanismo di sblocco ergonomico** facilita le operazioni di apertura e chiusura e mantiene i piani bloccati durante l'utilizzo, lo spostamento e il rimessaggio. Una volta ripiegato, il tavolo misura circa **152,5 × 69,7 × 155,4 cm**.

La movimentazione è agevolata da **quattro ruote doppie piroettanti a 360° con diametro di 125 mm**, due delle quali provviste di freno. Il porta racchette e il porta palline integrati permettono di conservare ordinatamente gli accessori e di averli sempre a portata di mano.

Il tavolo pesa **58 kg**, è conforme alla norma **EN 14468-1** ed è coperto da una **garanzia di 2 anni**.
