

Impianto pallavolo a traliccio in acciaio certificato UNI EN 1271

Codice: 1006C

Descrizione

Impianto pallavolo a traliccio con **pali in acciaio zincato a sezione tonda Ø 70 mm**, progettato per l'installazione mediante fissaggio a pavimento. La struttura è dotata di tiranti posteriori in acciaio Ø40 mm e di piastre antitorsione che assicurano stabilità durante l'utilizzo.

Gli scorrevoli manuali in acciaio zincato consentono di regolare l'altezza della rete da **115 a 250 cm** e vengono bloccati nella posizione desiderata mediante volantini filettati. La tensione della rete viene regolata tramite un apposito tendirete con cinghia.

Le piastre devono essere fissate mediante ancoranti specifici per il tipo di pavimentazione, **non compresi nella fornitura**. I fori hanno Ø 15 mm e permettono un interasse di fissaggio compreso tra **38 e 54 cm**.

I pali sono completi di moschettoni per l'applicazione della rete e di **ruote per agevolare il trasporto e il posizionamento**.

Il peso complessivo dell'impianto è di circa **60 kg**, pari a 30 kg per ciascun palo.

L'impianto rispetta i requisiti di funzionalità e sicurezza previsti dalla norma **UNI EN 1271** e corrisponde al **tipo 2 con fissaggi a pavimento** e alla **classe C per allenamento e uso scolastico**.

La rete da pallavolo e le protezioni imbottite non sono comprese e possono essere acquistate separatamente.