

Carrello traccialinee con pompa a motore

Codice: 1154

Descrizione

Carrello segnacampo motorizzato per campi sportivi

Il **carrello segnacampo a motore** è progettato per tracciare in maniera precisa e regolare le linee di gioco sui campi sportivi. La pompa motorizzata consente di distribuire la pittura in modo continuo, riducendo lo sforzo richiesto all'operatore e velocizzando le operazioni di marcatura.

La struttura è realizzata in **tubolare di acciaio verniciato** ed è montata su ruote pneumatiche, che favoriscono una conduzione stabile e scorrevole anche sui terreni erbosi.

Motore a scoppio a 4 tempi

Il sistema di spruzzatura è alimentato da un **motore a scoppio a 4 tempi con cilindrata di 78,5 cm³**. Questa configurazione rende il carrello indipendente da collegamenti elettrici e adatto alla tracciatura di campi sportivi di grandi dimensioni.

La pompa a membrane, realizzata in **alluminio anodizzato**, raggiunge una pressione massima di esercizio di 20 bar e garantisce un'erogazione efficace e regolare della pittura.

Serbatoio da 23 litri e linea regolabile

Il carrello dispone di un **serbatoio per la vernice da 23 litri**, dimensionato per lavorare con una buona continuità e limitare la frequenza dei rabbocchi.

Il gruppo di tracciatura è posizionato lateralmente e permette di regolare l'ampiezza della linea. L'erogazione della pittura viene azionata direttamente tramite una leva collocata sul manubrio, facilmente raggiungibile durante l'avanzamento.

Vernici compatibili

Il prodotto è destinato all'impiego con **pitture liquide atossiche ed ecologiche tipo tempera**, specifiche per la

tracciatura dei campi sportivi. Non è adatto alla segnaletica stradale e non deve essere utilizzato con vernici o prodotti differenti da quelli previsti.

Il carrello viene fornito con **dichiarazione di conformità CE**.

Dati tecnici Caratteristica Specifiche **Tipologia** Carrello segnacampo motorizzato a spruzzo **Struttura** Tubolare di acciaio verniciato **Motore** A scoppio, 4 tempi **Cilindrata** 78,5 cm³ **Pompa** A membrane, in alluminio anodizzato **Pressione massima di esercizio** 20 bar **Capacità serbatoio** 23 litri **Prodotto utilizzabile** Pittura liquida atossica ed ecologica tipo tempera **Tracciatura** Laterale e regolabile **Comando di erogazione** Leva posizionata sul manubrio **Ruote** Pneumatiche **Conformità** Dichiarazione di conformità CE