

## Porta calcetto 3x2 trasportabile da competizione in acciaio



### Riferimento

Codice 11050S

-  
-

### Opzioni

Rete: Senza rete, Con rete

### Descrizione

**Porta per calcetto - calcio a 5 da competizione, dimensioni 3x2 m**, con pali e traversa in profilato di acciaio a sezione tonda di elevato spessore e diametro di 80 mm, verniciato a polveri epossidiche di colore bianco, adatto sia all'uso indoor che outdoor.

Modello trasportabile, autoportante grazie a reggi-rete di profondità 80 cm nella parte alta e 100 cm nella parte bassa, realizzati in tubolare di acciaio zincato con diametro di 30 mm e fissati alla struttura frontale mediante bulloni a testa esagonale che fanno presa sulle boccole filettate presenti su pali e traversa.

I pali sono dotati di **angolo superiore saldato** con una prolunga interna su cui si innesta la traversa. Gli innesti vengono saldamente bloccati mediante grani con testa a brugola alloggiati in apposite boccole filettate saldate sul profilo.

Nell'archetto tendi-rete inferiore sono presenti i **fori per l'ancoraggio di sicurezza** mediante idonei tirafondi (esclusi, da valutare in base alla natura e consistenza del terreno di gioco). Queste porte offrono già una notevole resistenza al ribaltamento ma, considerando il peso e l'utilizzo intensivo a cui normalmente sono sottoposte, è necessario fissarle o zavorrarle adeguatamente. L'archetto reggi-rete superiore è rinforzato, mediante controventatura con una saetta sagomata, anch'essa in acciaio zincato.

Su tutta la lunghezza dei pali e della traversa sono saldati i passanti che permettono di fissare la rete con il cordino che viene fornito con le reti professionali. Nella parte inferiore la rete può essere assicurata sia mediante l'apposito cordino, con fascette o facendo passare gli elementi metallici inferiori all'interno dell'ultima fila di maglie della rete.

**Selezionando il campo "con rete", la porta viene fornita con singola rete in polietilene sez. 3 mm lavorata con nodo, maglia quadra.**

*Caratteristiche:*

- modello **trasportabile** di grado **professionale, regolamentare per competizione**
- **pali e traversa** in tubolare di acciaio diametro **80 mm**
- verniciatura a polveri epossidiche di **colore bianco**
- uso **outdoor o indoor**
- **reggi-rete** posteriori in **acciaio zincato**
- interamente progettata e **costruita in Italia**

Le porte da calcio a 5 (3 × 2 m) fornite sono:

conformi alla **UNI EN 749:2004 + AC:2005**

progettate per **installazione fissa** con ancoraggio a terra

Ambito di utilizzo

Le porte sono destinate a:

- palestre scolastiche
- impianti sportivi indoor
- contesti con installazione permanente e ancoraggio obbligatorio

Non sono destinate a:

- utilizzo libero non sorvegliato senza ancoraggio
- installazioni temporanee prive di sistemi di fissaggio
- contesti ludici non sportivi