

Coppia indicatori 24 secondi con fine tempo



Riferimento

Codice 1396V

-
-

Opzioni

Comando: Via Cavo, Radiofrequenza
Consolle: Non Necessaria, Visualizzata Serie
MXL

Descrizione

COPPIA di indicatori contasecondi elettronici monofacciali con le seguenti caratteristiche:

- utilizzo di LED tipo SM ad alta qualità e durata (media 100.000 ore) con angolo di visibilità di 150°, altezza cifre cm. 20 a doppia filadi LED con visibilità a 90 mt.:
- telaio in alluminio con pannello frontale in policarbonato antiriflesso, conforme a norme DIN 18032-3 e UNI 9554 (prova di resistenza ai colpi di palla):
- indicazione secondi, conteggio programmabile da consolle (con gestione regola 14 secondi):
- indicazione fine tempo mediante punti luminosi di diam. cm. 8:
- segnalazione acustica 120 dB automatica e manuale:
- dimensioni cm. 41x29x8,5 (LxAxP), peso kg. 6 cadauno.

Gli indicatori possono essere comandati:

A) direttamente dalla consolle di un tabellone della serie MXL già in vostro possesso (in questo caso selezionare -Non Necessaria- dal menu opzioni), sia via cavo seriale che a radiofrequenza: i dati del tabellone e degli indicatori sono sincronizzati, si consiglia comunque l'adozione della consolle aggiuntiva art. 1396T:

B) mediante consolle visualizzata dedicata con tastiera a membrana (a cui non è possibile collegare gli start/stop 1396T e la radiofrequenza).

N.B.: una consolle può comandare più coppie di indicatori contasecondi

OPTIONAL

- trasmissione radio con frequenza 2.400 GHz con portata utile di mt. 100 (mt. 500 in esterno), evita il cablaggio della linea dati (solo con consolle serie MXL)