

# Protezione per caloriferi atossica, CERTIFICATA (al MQ)

Codice: 1716

## Descrizione

Protezione anti-infortunistica **copritermosifoni**, per caloriferi o altri elementi fissi pericolosi, **realizzata su misura**, permette una protezione efficace in attuazione delle disposizioni e delle norme in materia di sicurezza **626/94**.

È l'unica protezione a norma per tutti gli enti italiani ed europei con **omologa del Ministero degli Interni** relativamente alla **prova di reazione al fuoco** secondo **D.M. 26-04-84 articolo 8** e **D.M. 03-09-2001**.

L'aver superato questa prova ne permette l'installazione nelle **vie di fuga o di esodo**, nei **punti di raccolta**, nei **corridoi di enti pubblici** o in ambienti in cui soggiornano più di **25 persone**.

Oltre a questa certificazione, vi sono quelle di conseguimento della **classe UNO (1) di reazione al fuoco** su tre normative UNI EN ISO e quella relativa alla **classe F1 di tossicità e opacità dei fumi**, con **tossicità nulla**.

Si riportano le norme di riferimento e i test effettuati su tutto il manufatto, in ottemperanza della legge italiana ed europea:

- INDICE DI TOSSICITA' (ITC) **AFNORD NF X 70/100**
- DENSITA' OTTICA DEI FUMI**: AFNORD NF X 10-702**
- **Norma UNI 9177, UNI 8457, UNI 9174** reazione al fuoco e autoestinguenza
- **Norma UNI 10809.3.3/1999** (ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati)
- **Norma UNI EN 1177:2003** (assorbimento impatto)
- **Norma UNI EN 71-2:2003** (inifiammabilità)
- **Norma UNI EN 71-3:2002** (migrazione alcuni elementi)
- **Norma UNI 10192-02** (test sensoriale e olfattivo)
- **Norma ISO 11998** (reazione delle superfici agli agenti pulenti)

La struttura viene fornita **interamente montata** ed è costituita da **tubolari in policarbonato** con **giunzioni in resine termoplastiche**. Lo spazio fra gli elementi verticali è **inferiore a 10 cm**, nel rispetto delle norme CEE e della norma **UNI 10809 3.3**.

Il fissaggio avviene mediante applicazione a parete con **tasselli ad espansione esclusi** e **sicurezza comprese nella fornitura**, anch'esse smussate e arrotondate. Le clips consentono la facile apertura da parte di un adulto per **ispezione o pulizia**.

Il prezzo si riferisce al **metro quadrato**: per conoscere il prezzo di uno o più protezioni è necessario **CLICCARE QUI** per calcolare la superficie totale utilizzando un algoritmo che tiene in considerazione le distanze minime e gli spessori degli elementi.

Per richiedere il preventivo inserire nel testo dell'email misure e quantità delle protezioni, il CAP della località di destinazione: vi verrà restituito preventivo con il costo tolate, comprensivo di spese di spedizione.